

STABYLAN[®] W 880

PI-L-3-0160

Mazací kapalina s bílými pevnými mazivy

Popis

STABYLAN W 880 je speciální ropný olej s vybranými bílými mazivy.

Přednosti

- rozsah provozních teplot: - 30 až + 80 °C,
- velmi dobré mazací vlastnosti díky účinným pevným složkám - speciálně při oscilujících pohybech,
- dobré pronikání díky samočinné smáčivosti,
- potlačuje a odpuzuje vlhkost,
- ochrana před korozi,
- odolnost vůči tlaku,
- čisté použití.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	světle béžová	-
Rozsah provozních teplot	°C	- 30 až + 80	LLV *)
Základový olej	-	ropný	-
Pevná maziva	-	bílá	-
Viskozita základového oleje při 40 °C	mm ² /s	19,5	DIN 51 562-1
Hustota při 20 °C	kg/m ³	880	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	> 75	DIN ISO 2592
Antikorozní účinky 100 % relativní vlhkost, 30 °C, SFW	cykly	> 30	DIN 50 017

*) LLV = laboratorní předpis společnosti FUCHS LUBRITECH

Oblasti použití

STABYLAN W 880 slouží k mazání čepů pák, kloubů, řetězů a jiných mechanismů, zejména pokud kdy jsou vystaveny oscilujícím pohybům. Všude tam, kde je nutné rychlé samočinné zatíkáni maziva. Redukuje ztráty třením a zhoršení funkčnosti. Chrání před stykovou korozi.

Na ochranu před korozi. Potlačuje a odpuzuje vlhkost.

Na uvolnění silně zapečených a zrezivělých šroubových spojení.

Použití

Před použitím obsah obalu dobře protřepat. Nanáší se nástřikem, pomocí štětce nebo krátkým ponořením. Bezproblémové je nanášení prostředku ve spreji s obchodním názvem STABYLAN W 880 Spray.