



**HAZMIOIL
TÁBOR**

**PI-L 4-0112
Strana 1/2**

GLEITMO 585 M

Vysoce výkonné plastické mazivo s bílými mazivy

Popis

GLEITMO 585 M je vysoce hodnotné lithné plastické mazivo na bázi ropného oleje. Obsahuje synergicky působící kombinaci bílých pevných maziv, která tlumí rázové zatížení a minimalizuje opotřebení.

GLEITMO 585 M chrání před vibrační korozí a umožňuje dlouhé domázavací lhůty.

Přednosti

- **Rozsah užitečných teplot: - 25 až + 120 °C**
- **Poskytuje velmi dobrou ochranu proti opotřebení - i při rázovém zatížení a oscilujících pohybech**
- **zamezuje vibrační korozí**
- **poskytuje vynikající antikorozi ochranu**
- **umožňuje dlouhé domázavací lhůty**
- **je velmi stabilní vůči stárnutí**
- **zajišťuje funkční bezpečnost vysoce zatížených strojů a zařízení.**

Oblasti použití

GLEITMO 585 M se používá pro ložiska a mazací místa všech druhů, na která jsou kladeny zvláště vysoké požadavky. Pro mazací místa, která jsou ohrožena vibrační korozí nebo která jsou vystavena oscilujícím pohybům a vibracím.

Pro své bílé zbarvení nachází GLEITMO 585 M uplatnění všude tam, kde je vyžadována čistota, jako například v průmyslu potravin, poživatin a nápojů, při zpracování textilu a papíru, v plnicích a balicích strojích.

Použití

Volný prostor valivého ložiska a ložiskového tělesa naplnit jen asi z 30 až 50 % plastickým mazivem GLEITMO 585 M.

Tělesa velmi pomalu běžících ložisek mohou být zcela zaplněna.

GLEITMO 585 M je dopravitelné automatickým mazacím zařízením.

Nemíchat s plastickými mazivy na bázi jiných mýdel. Sporné případy s námi prosím konzultujte.