

GLEITMO 960

Grafitový kluzný lak

Popis

GLEITMO 960 je kluzný lak na bázi anorganického pojiva a rozpouštědla, zasychající na vzduchu. Jako pevné mazivo obsahuje speciální grafit. Pojivo a pevná maziva mají synergické účinky, které příznivě ovlivňují přilnavost a účinnost a umožňují nejvyšší stupeň přetvoření feritických a austenitických materiálů.

GLEITMO 960 neobsahuje síru, což splňuje požadavek při tváření austenitických materiálů.

Přednosti

- **Rozsah užitných teplot: - 180 až + 350 °C**
- **Neobsahuje chlorovaná a fluorovaná rozpouštědla**
- **Vytváří suchý, dobře přilnavý kluzný film**
- **Neobsahuje síru**
- **Vhodný pro feritické a austenitické materiály**
- **Umožňuje nejvyšší stupeň přetvoření bez předchozího ošetření polotovarů**
- **Mazací a separační účinky v širokém teplotním rozsahu**
- **Zamezuje trhavému pohybu a zadírání**

Oblasti použití

Protlačování za studena; tváření vnitřním přetlakem, redukování a podobné procesy tváření kovů s vysokými požadavky na mazivo.

Suché mazání tam, kde je v důsledku vysokých teplot použití olejů a plastických maziv problematické, například u strojů na lisování skla.

Použití

GLEITMO 960 je možno nanášet pomocí nízkotlakých a vysokotlakých vzduchových stříkacích zařízení.

Pro větší množství malých dílů je účelná aplikace máčením a to za stálého míchání obsahu ponorné lázně.

Nanášení štětcem nebo válečkem se doporučuje jen tehdy, kdy máčení nebo nástřik nelze provést.

Pokud je nutné zbytkový kluzný film po aplikaci odstranit, kontaktujte nás prosím.

Před nanášením je nutné kluzné plochy pečlivě odmastit rozpouštědlem a nechat uschnout.

Upozornění

Před použitím je nutné přípravek důkladně promíchat.