

ECOCUT 9-15

PI-S-012

Popis

ECOCUT 9-15 je víceúčelový olej s nízkou tvorbou olejové mlhy, obsahující vysoce rafinovaný olej, kombinaci EP-přísad bez obsahu chlóru a polární zlepšovače mazivosti.

Použitím speciálního základového oleje a pečlivě vybrané kombinace přísad bylo při jeho použití docíleno výrazné redukce tvorby olejové mlhy ve srovnání s běžnými řeznými oleji.

ECOCUT 9-15 neobsahuje chlór.

Použití

ECOCUT 9-15 je univerzálně použitelný olej pro nástrojové broušení (například šroubový vrták, závitník, výstružník, listy kotoučové pily) na vysokorychlostních strojích s vysoce účinnými brusnými médii, jako je diamant, CBN, vysokorychlostní řezné oceli a tvrdokovy.

Svémi vlastnostmi je ECOCUT 9-15 vhodný pro použití jako mazací olej, což umožňuje racionalizaci olejového hospodářství.

ECOCUT 9-15 prodlužuje životnost nástrojů, což zlepšuje hospodárnost a umožňuje racionalizaci používaných olejů.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	max. 2,0	-
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	14 - 18	STN 65 6216
Bod vzplanutí	°C	min. 170	STN 65 6212
Neutralizační číslo	mgKOH/g	max. 0,8	STN 65 6214