

## ANTICORIT SV 2660X

PI-US 0001

*Rozpouštědlový antikorozi ochranný prostředek pro interní použití*

### Popis

ANTICORIT SV 2660X je rozpouštědlový antikorozi ochranný prostředek, který vytváří tenký ochranný film odpuzující vodu a neutralizující dotekovou korozi. Je vynikající pro „průběžnou“ ochranu vhodnou pro krátkodobé skladování v místnosti. Je doporučován všude tam, kde je požadován tenký průhledný film s dobrou mechanickou odolností.

ANTICORIT SV 2660X neobsahuje barium. Zanechává voskovitý, suchý film.

### Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

### Výhody

- Vynikající dlouhodobá antikorozi ochrana při skladování v místnosti;
- Tenký, voskovitý, průhledný film;
- Odpuzuje vodu;
- Neutralizuje „otisky prstů“ a dotekovou korozi;
- Snadno odstranitelný rozpouštědlovými nebo alkalickými čisticími prostředky;
- Neobsahuje barium.

### Použití

Nanáší se ponorem nebo postřikem za pokojové teploty. V případě speciálních aplikací nebo potřeby dalších informací se obraťte na naše technické oddělení.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Bod vzplanutí	°C (°F)	min. 40 (105)	DIN EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	791	DIN 51 757
Tloušťka filmu	mm	0,0025	-
Podíl rozpouštědla	%	> 80	-