

## NEUTRAFILM H 15

PI-W 0012

### Antikorozní kapalina odpuzující vodu

#### Popis

NEUTRAFILM H 15 je antikorozní kapalina odpuzující vodu. Po odpaření rozpouštědla zanechává tenký olejovitý, mírně voskovitý film pro středně dlouhodobou antikorozní ochranu kovů pod přístřeškem.

#### Použití

NEUTRAFILM H 15 je vhodný pro všechny kovy. Nanáší se za studena, štětcem, ponorem nebo postřikem. Protože je kompatibilní řeznými oleji a chladicími kapalinami, je NEUTRAFILM H 15 optimální pro mezioperační konzervaci.

#### Vlastnosti

NEUTRAFILM H 15 má vysokou účinnost na mokřích součástech díky své schopnosti odpuzování vody. Neemulguje s vodou a po smíchání dochází k velmi rychlému a úplnému oddělení vody.

Součásti ošetřené přípravkem NEUTRAFILM H 15 mohou být vystaveny prachu i vlhkosti a nevyžadují čištění před dalším obráběním ani v případě broušení.

NEUTRAFILM H 15 je odstranitelný obvyklými prostředky, např. hadrem, organickými rozpouštědly nebo alkalickými čisticími prostředky.

Neobsahuje aromatické uhlovodíky a je bez zápachu.

#### Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá kapalina	MW4
Barva	-	hnědavá	MW6
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	790	NF EN ISO 12185
Bod vzplanutí (Pensky-Martens)	°C	> 40	NF EN 22719
Vydatnost	m <sup>2</sup> /kg	cca 150	-
Tloušťka filmu při aplikaci ponořením	µm	1 – 2	-
Označení dle ISO	-	RA	ISO-L-6743/8