

Produkt- I N F O R M A C E



ECOCUT PLUS CF 2

PI 1-3308

Popis

ECOCUT PLUS CF 2 je koncentrovaný prostředek bez obsahu chlóru, který se používá na legování řezných olejů na zvýšení jejich výkonů.

ECOCUT PLUS CF 2 přispívá ke zlepšení životnosti nástrojů a kvality povrchů. Ochranou proti tření a opotřebení přispívá ke zvýšení hospodárnosti.

Použití

ECOCUT PLUS CF 2 se používá v případech, kdy je nezbytné pro určité operace zvýšit účinnost běžných řezných a brusných olejů bez obsahu chlóru.

Při použití doporučujeme dodržovat směrnice VDI 3035, 3397 list 1 až 3.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	cca 1100	DIN 51 757
Číslo barvy	ASTM	7,0	DIN ISO 2049
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	230 - 290	DIN 51 562-1
Bod vzplanutí	°C	> 100	DIN ISO 2592
Korozní účinky na mědi	stupeň koroze	4-100A3	DIN EN ISO 2160
Svařovací zatížení na ČKS	N	11500	DIN 51 350-2