

RENOFORM MF 2

PI 2-4110

Popis

RENOFORM MF 2 je olej na bázi rozpouštědla pro tažení, lisování, děrování a vystřihování. Obsahuje polární látky pro zvýšení tlakové zatížitelnosti.

RENOFORM MF 2 neobsahuje sloučeniny chlóru.

Použití

RENOFORM MF 2 se používá v nezředěném stavu při lehkém až středně těžkém tažení, vystřihování a válcování.

Je vhodný pro opracování všech druhů materiálů, jako jsou železo, ocel, barevné a lehké kovy. Po vypřechání bezaromátového rozpouštědla, které má neutrální zápach, zůstává na povrchu neviditelný film.

RENOFORM MF 2 má dobrou snášenlivost s mnoha typy laků a proto umožňuje lakování ihned po tažení bez předchozího čištění. Snášenlivost s laky nebo jinými povrchovými povlaky je třeba předem odzkoušet.

Vzhledem k obsahu prchavých uhlovodíků je třeba při práci zajistit dostatečné větrání resp. odsávání.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 30 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá, čirá, nízkoviskózní kapalina	
Zápach	-	velmi mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	790	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	40	DIN 51 755
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	1,4	DIN 51 562
Třída nebezpečnosti	-	II	ČSN 65 0201