

RENOFORM UBO 1679

PI 2-4910

Popis

RENOFORM UBO 1679 je mazivo na tváření nemísitelné s vodou, které se používá především při ražení a hlubokém tažení oceli i neželezných kovů.

RENOFORM UBO 1679 obsahuje nearomatické uhlovodíky v kombinaci se syntetickými estery.

Použití

RENOFORM UBO 1679 se používá v nezřetěleném stavu a může být nanášen válečkováním, máčením nebo nakapáváním.

RENOFORM UBO 1679 vytváří po odpaření rozpouštědla neutrální vůně a bez obsahu aromátů téměř neviditelný film.

Dobrá snášenlivost s mnoha systémy laků umožňuje ve většině případů lakování bezprostředně po tažení bez předchozího očištění.

Snášenlivost laků nebo povrchových vrstev s prostředkem RENOFORM UBO 1679 by měla být předem odzkoušena.

Pokud je vyžadováno čištění dílů, doporučuje se použití průmyslových čistících prostředků RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladovat při v rozmezí teplot od 0 do + 30 °C

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá čirá kapalina	-
Zápach	-	velmi mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	810	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	56	EN 22 719
Viskozita při 20 °C	mm ³ /s	3,1	DIN 51 562
Třída nebezpečnosti	-	III.	ČSN 65 0201