

RENOFORM HBO 1514

PI 2-7091

Vysoce výkonné prchavé tvářecí mazivo

Popis

RENOFORM HBO 1514 je vodou nemísitelné tvářecí mazivo na bázi rozpouštědla určené na tažení a lisování. Obsahuje polární a sířené přísady, neobsahuje sloučeniny chlóru a pigментy.

Použití

RENOFORM HBO 1514 se používá nezředitelný pro středně obtížné procesy tažení, lisování a válcování železa, oceli a hliníku.

RENOFORM HBO 1514 zanechává po odpaření rozpouštědla neutrálního zápachu a bez obsahu aromátů téměř neznatelný film.

Dobrá snášitelnost s mnoha lakovacími systémy umožňuje lakování většinou ihned po procesu tažení bez předchozího čištění dílů.

Snášitelnost jednotlivých laků nebo povrchových vrstev s prostředkem RENOFORM HBO 1514 by měla být předem odzkoušena.

Pokud je vyžadováno čištění dílů, doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Vzhledem k obsaženému podílu prchavých uhlovodíků je nutné zajistit dostatečné větrání, případně odsávání prostoru pracoviště.

Přednosti

- **snadná aplikace všemi nanášecími mazacími systémy,**
- **nepatrná tvorba zbytků,**
- **snášitelný se všemi kovovými a s většinou nekovových materiálů,**
- **slabý zápach,**
- **neobsahuje aromáty,**
- **toxikologicky nezávadný.**

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá, čirá kapalina	-
Zápach	-	velmi mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	841	DIN 51 757
Bod vzplanutí (Abel/Pensky)	°C	> 56	EN 22 719
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	11,2	DIN 51 562