

## RENOFORM HBO 1837

PI 2-7370

*Tvářecí mazivo nejvyšší výkonnosti*

### Popis

RENOFORM HBO 1837 je tvářecí olej na bázi ropného oleje, polárních a vysokotlakých přísad určený na hluboké tažení, protlačování a přesné stříhání. Neobsahuje organické chlorované přísady.

### Přednosti

- **koncentrát přísad s nejvyšší ochranou proti opotřebení a vynikající minimalizací tření,**
- **snadná aplikace všemi nanášecími prostředky,**
- **vhodný na lisování, tažení, ražení, protahování a přesné stříhání,**
- **zbylý olejový film poskytuje vysokou antikorozní ochranu,**
- **dobrá odstranitelnost vodnými alkalickými čisticími prostředky.**

### Použití

RENOFORM HBO 1837 je vysoce výkonný olej, který je díky extrémně tlakově odolnému mazacímu filmu vhodný pro nejobtížnější tvářecí procesy.

RENOFORM HBO 1837 lze použít pro hluboké tažení, protlačování, lisování a profilování nejen karosářských ocelí, ale i nejpevnějších chromniklových ocelí.

RENOFORM HBO 1837 obsahuje sířené přísady a proto není vhodný pro tváření barevných kovů.

Nanášení se provádí válečkem, ponorem, štětcem nebo nástřikem.

Ze zhotovených dílů je RENOFORM HBO 1837 odstranitelný vodnými alkalickými čisticími prostředky. Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

### Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot 0 až 40 °C.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	středně hnědý olej	-
Zápach	-	mírný	-
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	80	DIN 51 562
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	983	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	145	DIN ISO 2592
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4 – 50 A3	DIN EN ISO 2160