

RENOFORM HBO 962/2

PI 2-7551

Univerzální tvářecí olej

Popis

RENOFORM HBO 962/2 je vodou nemísitelný tvářecí olej na ropné bázi s vysokým obsahem přísad, které umožňují jeho vysokou účinnost při stříhání a tváření.

RENOFORM HBO 962/2 neobsahuje chlór ani žádné pigmenty.

Přednosti

- **Snadné nanášení všemi nanášecími zařízeními,**
- **vytváří stabilní, nosný olejový film,**
- **pro všechny procesy lisování, tažení a ražení,**
- **velmi dobrá antikorozní ochrana,**
- **snadná odstranitelnost.**

Použití

RENOFORM HBO 962/2 se nanáší na obrobek v tenké vrstvě. Je vhodný pro všechny obtížné procesy opracování, jako například ražení, tažení, lisování a přesné stříhání.

RENOFORM HBO 962/2 je pro své zabarvovací účinky pro opracování barevných kovů vhodný jen podmíněně.

RENOFORM HBO 962/2 je odstranitelný běžnými čisticími prostředky. Doporučujeme použít vodné alkalické čisticí prostředky RENOCLEAN.

RENOFORM HBO 962/2 nanesený v tenké vrstvě umožňuje bezproblémové sváření.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od + 5 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	hnědá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	944	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	85	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	230	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 12	DIN ISO 3016
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4 - 100 A3	DIN EN ISO 2160
Svařovací zatížení na ČKS	N	7500	DIN 51 350-2
Reichertův test opotřebení	mm ²	2,8	FLV- R 3 *)

*) FLV = laboratorní předpis společnosti FUCHS