

RENOFORM MBO 2907 HV

PI 2-7752

Popis

RENOFORM MBO 2907 HV je syntetické tvářecí mazivo vyrobené z vybraných základových materiálů, neobsahujících ropný olej.

Vzhledem k vysoké polaritě obsažených složek, je mazivo RENOFORM MBO 2907 HV vhodné zejména při opracování kovů a lze je použít pro mnoho dalších aplikací v oblasti lisování, tažení a ražení.

Prostředek RENOFORM MBO 2907 HV je vhodný zejména jako vnější mazivo při tváření vysokým vnitřním tlakem.

Použití

RENOFORM MBO 2907 HV má velmi dobrou mazivost a vynikající ochranu proti opotřeбенí. Používá se neředěný a na tvářené součásti jej lze nanášet válečkem, ponorem nebo postříkem.

RENOFORM MBO 2907 HV je rovněž vhodný pro tváření oceli a nerezavějící oceli.

RENOFORM MBO 2907 HV je při tváření vysokým vnitřním tlakem pohlcován tlakovou kapalinou jen částečně a lze jej odstranit sbíráním z hladiny.

RENOFORM MBO 2907 HV je odstranitelný běžnými odmašťovacími prostředky. Doporučujeme použití průmyslových čisticích prostředků RENOCLEAN.

Poznámka

RENOFORM MBO 2907 HV obsahuje výhradně syntetické látky, hlavně na bázi esterů. Před použitím je nutné odzkoušet vhodnost použití tohoto výrobku pro stroje a systémy.

Při použití dodržujte směrnice VDI 3035 a 3397.

RENOFORM MBO 2907 HV je dle našich zkušeností snášenlivý s mnoha běžnými materiály těsnění a hadic, ale je méně snášenlivý s chloroprenovým kaučukem a kaučukem EPDM.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	hnědá kapalina	-
Číslo barvy	-	2,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	949	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	520	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 175	DIN ISO 2592
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4-100 A3	DIN EN ISO 2160