

# Produkt- I N F O R M A C E



## RENOFORM 93 B

PI 2-7950

### Popis

RENOFORM 93 B je vysoce výkonný vodou nemísitelný olej pro přesné stříhání a tváření plechů. Tento produkt vytváří jen nepatrnou olejovou mlhu a nemá škodlivé účinky na pokožku. Poskytuje dostatečnou antikorozní ochranu zhotovených dílů do doby jejich dalšího opracování.

Vzhledem k tomu, že neobsahuje chlór, nevznikají problémy s jeho likvidací.

### Použití

RENOFORM 93 B se používá převážně při přesném stříhání a tváření plechů.

Produkt je vhodný pro opracování od obvyklých uhlíkových ocelí až po vysoce legované oceli.

Nanášení oleje RENOFORM 93 B je velmi jednoduché. Nanášení na díly určené k opracování se provádí nástřikem, naválcováním nebo štětcem.

### Podmínky pro skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40°C.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	6,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	934	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	332	DIN 51 562
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	110	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	206	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,6	DIN 51 558
Číslo zmydelnění	mgKOH/g	107	DIN 51 559
Korozní účinky na proužku mědi	stupeň koroze	4 - 100 A 3	DIN 51 759
Čtyřkuličkový přístroj (VKA)	N	8500	DIN 51 350
Bruggerova hodnota	N/mm <sup>2</sup>	130	FLV-B 8 *)

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS