

Produkt- I N F O R M A C E



RENOFORM MF 10

PI 2-9111

Popis

RENOFORM MF 10 je výkonné, vodou mísitelné tvářecí mazivo s nízkým obsahem ropných olejů. Neobsahuje pevné mazací látky.

Použití

RENOFORM MF 1 se používá jako koncentrát nebo roztok až 10 % při tažení karosářských plechů a podobných procesech tváření, podmíněně i pro pozinkované a poolověné materiály.

RENOFORM MF 10 může být mimo jiné použit i při tažení trubek a tyčového materiálu a při podobných pracovních postupech

Vrstva maziva, která zůstane na tvářených dílech, poskytuje ochranu při meziskladování pod přístřeškem po dobu několika týdnů.

Po delším skladování je možné čištění postřikem nebo ponorem za použití běžných nebo alkalických čisticích prostředků.

Odmaštění dílů lze provést běžnými alkalickými čistícími prostředky.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled		pastovité mazivo krémové konzistence	
Penetrace	1/10 mm	220 - 270	DIN ISO 2137
Zkouška antikorozi ochrany na oceli St 1405 emulze 50 %	cykly	10	DIN 50 017
Viskozita emulze 10 % při 20 °C	mm ² /s	2,5	DIN 51 562