

RENOFORM HBT 581

PI 2-9245

Popis

RENOFORM HBT 581 je vodou nemísitelné mazivo s obsahem ropného oleje pro beztliskové tváření kovů používané zejména pro hluboké tažení oceli, povrchově upravené oceli, jako například pozinkovaných ocelových plechů, neželezných kovů, hliníku a hliníkových slitin.

Kombinace přísad maziva RENOFORM HBT 581 se skládá z polárních přísad a anorganických pevných maziv.

Použití

RENOFORM HBT 581 se používá v dodaném stavu a na díly určené ke tváření se nanáší například válečkem, štětcem nebo nástřikem.

RENOFORM HBT 581 lze ze zhotovených dílů odstranit vodnými alkalickými odmašťovacími prostředky. Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky:

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	hnědá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1040	DIN 51 757
Penetrace při 20 °C, plastový kužel	mm(10)	410	DIN ISO 2137
Bod vzplanutí	°C	> 200	DIN ISO 2592