

ANTICORIT MZ 640 ANTICORIT MZ 642

PI 3-4047

Antikoroziční oleje

Popis

Ochranné antikoroziční oleje ANTICORIT MZ 640 a ANTICORIT MZ 642 jsou kvalifikovány dle TL 9150-0037/3 německého Spolkového úřadu pro vojenskou a zbrojní techniku jako antikoroziční motorové oleje pro pístové motory.

Použití v NATO je dohodnuto smlouvou o standardizaci (STANAG 1135).

Antikoroziční olej ANTICORIT MZ 640 odpovídá kódu NATO-Code C 640 (SAE 10W), antikoroziční olej ANTICORIT MZ 642 odpovídá kódu NATO-Code C 642 (SAE 30).

Oba oleje jsou mísitelné a snášitelné se všemi motorovými HD oleji.

Použití

Oleje ANTICORIT MZ 640 a MZ 642 jsou určeny pro vnitřní konzervaci spalovacích motorů při delší době skladování a jako prvotní provozní náplň do doby první výměny oleje v souladu s technickými předpisy (TDV).

Dále jsou určeny i pro vnitřní konzervaci jiných agregátů, například převodů a převodových-hydraulických systémů.

U převodů, pro které je předepsaný převodový olej, je nutné před uvedením do provozu provést záměnu oleje předepsaným olejem.

Zbytkový film konzervačního oleje nemá nežádoucí účinky.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	ANTICORIT		Zkouška dle
		MZ 640	MZ 642	
NATO-Code	-	C 640	C 642	-
Třída SAE	-	10 W	30	DIN 51 511
Hustota při 15 °C	kg/m ³	886	892	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	37,6	109	DIN 51 562
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	6	11,6	DIN 51 562
Viskozita při - 20 °C	mm ² /s	3020	-	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	216	220	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 24	- 18	DIN ISO 3016
Viskozitní index	-	103	93	DIN ISO 2909