

ANTICORIT DFV 2001

PI 3-4118

Popis

ANTICORIT DFV 2001 je ochranný antikorozní prostředek bez obsahu baria. Je vyroben na bázi technického benzínu III. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátů. Díky dobrým smáčecím vlastnostem lze tímto prostředkem konzervovat i vlhké povrchy.

ANTICORIT DFV 2001 poskytuje i při nepatrné tloušťce filmu vysokou antikorozní ochranu a vyznačuje se vynikající stabilitou vůči kondenzované vodě.

ANTICORIT DFV 2001 je odstranitelný vodnými průmyslovými čistícími prostředky a rozpouštědly.

Použití

ANTICORIT DFV 2001 může být nanášen ponořováním, nástřikem (i elektrostatickým) nebo štětcem.

ANTICORIT DFV 2001 je vhodný na konzervaci polotovarů a opracovaných součástí strojů pro skladování a přepravu.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	830	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	4,6	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	63	DIN EN 22 719
Druh filmu	-	olejovitý	-
Hmotnost filmu	g/m ²	1,4	FLV - F 3 *)
Odstranitelnost	-	vyhovuje	VW 52.02
Antikorozní ochrana (plechy RR St 1405)			
Klimatická komora	cykly	12	DIN 51 386-1
Solná komora	h	8	DIN 50 021 SS

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS