

ANTICORIT 03 W-C

Popis

ANTICORIT 03 W-C je tixotropní antikoroziční koncentrát na bázi ropného oleje, bez obsahu barva, který byl vyvinut speciálně pro průmysl valivých ložisek.

ANTICORIT 03 W-C splňuje speciální požadavky výrobců valivých ložisek na antikoroziční ochranu při konečné konzervaci. Je snášenlivý se všemi obvyklými domazávacími prostředky.

ANTICORIT 03 W-C se používá zředěný v rozpouštědle. Po odpaření rozpouštědla vytváří nescapávající film, jenž umožňuje rychlé balení a pohodlnou manipulaci při montáži ložiska.

ANTICORIT 03 W-C je vhodný pro konzervaci radiálních kuličkových ložisek se sníženou hlučností a je schválen SKF.

Použití

ANTICORIT 03 W-C se používá za pokojové teploty nezředěný nebo ve směsi s rozpouštědly jako jsou:

1. chlorované uhlovodíky
2. chlorfluorované uhlovodíky
3. technické benziny.

Nanáší se postřikem, ponorem nebo proudem.

Tloušťka filmu je závislá na druhu a množství použitého rozpouštědla. Při použití rozpouštědla dle bodu 1. a 2. zasychá film velmi rychle.

Při delším skladování může dojít, stejně jako u všech tixotropních produktů, k mírnému usazování tixotropních přísad.

ANTICORIT 03 W-C je v uzavřeném originálním balení a při teplotě 5 - 40 °C skladovatelný min. 5 let.