

ANTICORIT DFW 310 IP

PI 3-4189

Popis

ANTICORIT DFW 310 IP je ochranný antikorozní prostředek a „Dewatering-Fluid“ bez obsahu barva. Vytváří voskovitý a na omak pevný film, poskytuje vynikající antikorozní ochranu, je extrémně odolný vůči kondenzované vodě a intenzivně odpuzuje vodu. Obsahuje rozpouštědlo III. třídy nebezpečnosti bez obsahu aromátů. Je stabilní vůči zavlčeným kyselým a alkalickým látkám. Je velmi vydatný.

Je určen pro rychlé osušení a současně konzervaci kovových dílů a nářadí, zejména po jejich galvanickém zušlechťování a mycích procesech, na mezikonzervaci a konečnou konzervaci.

Použití

Nanášení se přednostně provádí v ponorné lázni, může se provádět i nástřikem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	4	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	58	DIN EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m ³	800	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	0,3	FLV F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	9	FLV V 1 *)
Odpuzení vody za 3 min	%	100	FLV W 3 *)
Antikorozní účinky (RR St 1405)			
Kondenzační komora	h	> 190	DIN 51 359
Solná komora	h	6	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	50	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS