

ANTICORIT DFW 320 IP

PI 3-4190

Popis

ANTICORIT DFW 320 IP je ochranný antikorozní prostředek a „Dewatering-Fluid“ (prostředek odpuzující vodu) bez obsahu baria. Vytváří voskový a na omak pevný film, má vynikající antikorozní ochranu, je extrémně odolný vůči kondenzované vodě a intenzivně odpuzuje vodu. Obsahuje rozpouštědlo III. třídy nebezpečnosti bez obsahu aromátů. Je stabilní vůči zavlečeným kyselým a alkalickým látkám, je velmi vydatný.

Je určen pro rychlé osušení a současně konzervaci kovových dílů a nářadí zejména po jejich galvanickém zušlechťování a mycích procesech, na mezikonzervaci a konečnou konzervaci.

Použití

Nanášení se přednostně provádí v ponorné lázni, může se provádět i nástřikem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	5	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	65	DIN EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m ³	800	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	0,7	FLV F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	19	FLV V 1 *)
Podíl aromátů v rozpouštědle	%	< 0,1	DIN 51 378
Odpuzení vody za 3 min	%	100	FLV W 3 *)
Kondenzační komora	h	> 300	ASTM D-1748
Solná komora	h	30	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	> 50	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS