

## ANTICORIT RP 30 NT

PI 3-4232

### Popis

ANTICORIT RP 30 NT je antikorozi olej bez obsahu baria.

Poskytuje bezpečnou antikorozi ochranu choulostivých povrchů pásů válcovaných za studena při skladování a přepravě za kondenzačních podmínek.

ANTICORIT RP 30 NT je snadno odstranitelný neutrálními a alkalickými čisticími prostředky.

### Použití

ANTICORIT RP 30 NT se nanáší ponořováním, nástřikem (také elektrostaticky) nebo válečkem.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Zápach	.	mírný	-
Vzhled	-	nahnědlý, čirý	-
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	890	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	30	DIN 51 562
Bod vzplanutí PM	°C	172	DIN EN 22 719
Bod tuhnutí	°C	< - 12	DIN ISO 3016
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,2	DIN 51 558
Odstranitelnost	-	vyhovuje	VW 52.02
Obsah cizích látek	% hmotnosti	< 0,05	DIN 51 592
Obsah vody	% hmotnosti	< 0,2	DIN 51 777-2
Obsah aromátů v základovém oleji	% hmotnosti	< 10	Zkušební metoda VM čís. TML 1 *)
Antikorozi účinky (St 1405)			
Klimatická komora	cykly	15	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	12	DIN 50 021 SS

\*) VM = zkušební metoda Vauxhall Motors Limited