

RENOLIN ABBAUHAMMERÖL DA

PI 4-1064

Olej pro nářadí poháněné stlačeným vzduchem

Popis

Pro nářadí a stroje poháněné stlačeným vzduchem jsou pro optimální mazání vyžadovány speciální oleje, které zamezují zejména negativním vlivům vlhkosti obsažené ve stlačeném vzduchu na opotřebení, korozi a vznik usazenin.

RENOLIN Abbauhammeröl DA poskytuje optimální životnost nářadí a strojů díky vybraným inhibitorům opotřebení a antikorozi. Speciální detergenty navíc poskytují vynikající čistící efekt a zamezují tak poruchám v důsledku usazenin uvnitř nářadí a strojů.

Použití

RENOLIN Abbauhammeröl DA se používá na mazání strojů a nářadí poháněné stlačeným vzduchem, sbíjecích kladiv a motorů při teplotách okolí nad 0 °C.

Specifikace

Olej pro stlačený vzduch typu DLP 32 dle DIN 51 502.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	874	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	33	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	210	DIN ISO 2592