

ANTICORIT DFW 15 - 110

PI 4142

Popis

ANTICORIT DFW 15-110 je ochranný antikorozní prostředek odpuzující vodu (Dewatering-Fluid), který vytváří voskovitě vazelinovitý a na dotek odolný film. Má výborné ochranné antikorozní vlastnosti a intenzivně odpuzuje vodu. Obsahuje rozpouštědlo s nepatrným množstvím aromátů. Je stabilní vůči vnášeným kyselým a alkalickým nečistotám.

Ve srovnání s jinými prostředky, zařazenými do III. nebezpečnosti, poskytuje ANTICORIT DFW 15-110 vyšší bezpečnost, díky obsaženému rozpouštědlu s vysokým bodem vzplanutí.

Použití

ANTICORIT DFW 15-110 se používá obvykle v ponorných lázních; pokud nejsou k dispozici, lze jej nanášet nástřikem.

Používá se na rychlé odstranění vody a současnou konzervaci kovových dílů a nástrojů, zejména po galvanickém zušlechťování a mycích procesech, na mezikonzervaci a na konečnou konzervaci.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	5	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	105	DIN 51 755
Hustota při 15 °C	kg/m ³	847	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	1,1	FLV *)
Tloušťka filmu	µm	1,3	FLV *)
Zbytek po odpaření	%	25	FLV *)
Podíl aromátů v rozpouštědle	%	< 0,5	DIN 51 378
Korozní účinky (na plechy RR-St-1405)			
Kondenzační komora	h	> 200	DIN 51 359
Solná komora	h	24	DIN 50 021
Klimatická komora	cykly	> 25	DIN 50 017-KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS