

# Produkt- I N F O R M A C E



## RENOLIT ST - BHF 0/00

PI 5-0054

### Popis

RENOLIT ST-BHF 0/00 je tepelně vysoce zatížitelné syntetické plastické mazivo s derivátem močoviny jako zahušťovacího prostředku.

RENOLIT ST-BHF 0/00 se vyznačuje extrémně dobrými vlastnostmi při nízkých teplotách, vysokou stabilitou vůči stárnutí a dobrou ochranou před opotřebením.

### Použití

RENOLIT ST-BHF 0/00 se používá na mazání vrtačích kladiv.

### Schválení:

- Bosch VS 18496 Ft

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle	
Označení	-	GPHC 00/0 P-50	DIN 51 502	
	-	ISO-L-X-EEEB-00/0	ISO 6743-9	
Barva	-	běžová	-	
Zahušťovací prostředek	-	organický	-	
Bod skápnutí	°C	> 210	DIN ISO 2176	
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	385 - 415	DIN ISO 2137	
Třída NLGI	-	0/00	DIN 51 818	
Protlačitelnost při - 40 °C	hPa	< 150	DIN 51 805	
Odlučování oleje	18 h / 40 °C	%	< 1,5	DIN 51 817
		%	< 4,0	DIN 51 817
Rozsah užitných teplot	krátkodobě	°C	- 50 až + 160	-
		°C	+ 220	-