

RENOLIT CA-FN 32

PI 5-1010

Popis

RENOLIT CA-FN 32 je vápenaté plastické mazivo na bázi ropného oleje. Obsahuje přísady na zlepšení antikoroziční ochrany a ochrany před opotřebením.

Přednosti

- **dobrá antikoroziční ochrana,**
- **dobrá ochrana před opotřebením.**

Použití

Mazivo RENOLIT CA-FN 32 bylo vyvinuto na mazání nábojů zadních kol pro jízdní kola.

Díky použití základového oleje vhodného pro nízké teploty umožňuje RENOLIT CA-FN 32 rozběh při velmi nízkých teplotách.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KP 1/2 G-30 ISO-L-X-CBHB 1/2	DIN 51 502 ISO 6743-9
Barva	-	běžová	-
Zahušťovací prostředek	-	plně zvodněné vápenaté mýdlo	-
Bod skápnutí	°C	> 140	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	275 - 310	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	1/2	DIN 51 818
Antikoroziční ochrana (metoda Emcor)	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802
Koroziční účinky na mědi	stupeň koroze	1 - 100	DIN 51 811
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 807-1
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 150	DIN 51 805
Protlačitelnost při - 30 °C	hPa	> 1400	DIN 51 805
Odlučování oleje, 18h / 40 °C	%	< 2,5	DIN 51 817
Odlučování oleje, 7 dní / 40 °C	%	< 3	DIN 51 817
Rozsah provozních teplot	°C	- 30 až + 100	DIN 51 825