

## RENOLIT CA-FN 2

PI 5-1062

### Popis

RENOLIT CA-FN 2 je speciální plastické mazivo odpuzující vodu vyrobené na bázi plně dehydrovaného vápenatého mýdla.

RENOLIT CA-FN 2 obsahuje kombinaci přísad na zlepšení antikoročních účinků, přísady zlepšující ochranu proti oxidaci a přísady zlepšující přilnavost.

### Použití

RENOLIT CA-FN 2 se používá převážně na mazání válcových čepů ložisek válcovacích stolic v ocelárnách.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	M2G-30	DIN 51 502
Barva	-	přírodní/okrová	-
Zahušťovací prostředek	-	vápenaté mýdlo	-
Rozsah užitečných teplot	°C	- 30 až + 100	DIN 51 806 a metoda firmy
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	265 - 295	DIN 51 818
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Bod skápnutí	°C	> 140	DIN ISO 2176
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 100	DIN 51 805
Protlačitelnost při - 20 °C	hPa	< 350	DIN 51 805
Chování vůči vodě	-	0 – 40	DIN 51 802
Antikorozní ochrana (metoda Emcor)	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802
Odlučování oleje, 18h / 40 °C	%	< 1	DIN 51 817