

Produkt- I N F O R M A C E



RENOLIT CA - DHG 2

PI 5-1092

Popis

RENOLIT CA-DHG 2 je speciální nízkoteplotní plastické mazivo na bázi odvodněného vápenatého mýdla a inhibitorů oxidace a koroze.

RENOLIT CA-DHG 2 obsahuje vysoký podíl grafitu na zvýšení tlakové únosnosti a zlepšení nouzových vlastností i při vniknutí vody

Použití

RENOLIT CA-DHG 2 byl vyvinut pro mazání ložisek a převodů vrtacích hlav.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	černá	-
Zahušťovací prostředek	-	Ca12OH	-
Bod skápnutí	°C	> 140	DIN ISO 2176
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 64	DIN 51 805
při - 40 °C	hPa	< 550	DIN 51 805
Odolnost vůči vodě	-	0 - 90	DIN 51 807-1
Odlučování oleje, 18 h / 40 °C	%	< 0,5	DIN 51 817
Rozsah užitných teplot	°C	- 40 až 100	-
krátkodobě	°C	120	-