

## RENOLIT CA - FG 50

PI 5-1100

### Popis

RENOLIT CA-FG 50 je vápenaté plastické mazivo s velmi dobrou přilnavostí a vysokou stabilitou.

RENOLIT CA-FG 50 se vyznačuje mimořádnou odolností vůči vodě. Obsažené přísady chrání ošetřené díly před korozí. Při vysokém zatížení poskytuje obsažený grafit dostatečnou ochranu před opotřebením.

### Použití

RENOLIT CA-FG 50 je doporučován na mazání kluzných a valivých ložisek, čepů a kloubů, listových pružin, jakož i mnoha kluzných míst zařízení plavebních komor, plovoucích rypadel, drtičů, stavebních strojů, strojů na přesun zeminy, dopravníků a přepravních zařízení, úpravárenských zařízení, zemědělských a lesnických strojů, mazacích míst umístěných pod vodou.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KPF2-C-30	DIN 51 502
Barva	-	černá	-
Zahušťovací prostředek	-	Ca-mýdlo	-
Užitná teplota trvale	°C	- 30 až + 60	DIN 51 806 a metoda
krátkodobě	°C	+ 80	firmy FUCHS
Bod skápnutí	°C	> 95	DIN ISO 2176
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	0 - 40	DIN 51 807-1
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Vlastnosti antikorozi ochrany na oceli (metoda Emcor)	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802