

RENOLIT DURAPLEX EP 00

PI 5-3470

Popis

RENOLIT DURAPLEX EP 00 je tekuté plastické mazivo na bázi komplexního lithného mýdla, které chrání před opotřebením a je tlakově zatížitelné.

RENOLIT DURAPLEX EP 00 se vyznačuje velmi dobrou tepelnou stabilitou, velmi vysokým bodem skápnutí, velmi dobrou dopravitelností a vynikající tekutostí za studena.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	GP00/000 N-20	DIN 51 502
Zahušťovací prostředek	-	komplexní li- mýdlo	-
Užitná teplota	°C	- 20 do 140	DIN 51 806 a metoda firmy FUCHS
Bod skápnutí	°C	přes 250	DIN ISO 2176
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 807-1
Třída NLGI	-	00/000	DIN 51 818
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	420 - 475	DIN ISO 2137
Vlastnosti antikorozní ochrany vůči oceli (metoda Emcor)	stupeň koroze	0 a 0	DIN 51 802
Korozní účinky na mědi při 100 °C	stupeň koroze	1	DIN 51 811
Oxidační stálost 100 h s katalyzátorem Cu-Fe	hPa	< 400	DIN 51 508