

Produkt- I N F O R M A C E



RENOLIT LX - OTP 2

PI 5-4030

Popis

RENOLIT LX-OTP 2 je komplexní lithné plastické mazivo na bázi vybrané kombinace polyglykolových základových olejů a pevných maziv.

RENOLIT LX-OTP 2 chrání ošetřené díly před korozi a oxidací, snižuje opotřebení i při kmitavých pohybech a je extrémně tlakově (EP) zatížitelný.

RENOLIT LX-OTP 2 obsahuje speciální pevná maziva, která i při nízkých teplotách účinně zlepšují rozběhový moment.

RENOLIT LX-OTP 2 nevykazuje ani při vysokých teplotách a extrémních odstředivých silách žádnou separaci zahušťovacího prostředku a oleje.

Charakteristika

| Vlastnosti | Jednotka | Údaje | Zkouška dle |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Označení | - | KP PG 2 P-40 | DIN 51 502 |
| Barva | - | přírodní, okrová | - |
| Rozsah užitných teplot | °C | - 40 až + 160 | - |
| krátkodobě | °C | + 200 | - |
| Penetrace po prohnětení (60 dvojjzdvihů) | 0,1 mm | 265 až 295 | DIN ISO 2137 |
| Třída NLGI | - | 2 | DIN 51 818 |
| Bod skápnutí | °C | > 270 | DIN ISO 2176 |
| Odolnost vůči vodě | stupeň hodnocení | 1 - 90 | DIN 51 807 |
| Antikoroziční účinky (metoda Emcor) | stupeň koroze | 0 - 0 | DIN 51 802 |