

Produkt- I N F O R M A C E



RENOLIT FWA 120

PI 5-4218

Popis

RENOLIT FWA 120 je lithné plastické mazivo na bázi ropného oleje, konzistence NLGI 1, odolné vůči stárnutí a zamezující korozi.

Použití

RENOLIT FWA 120 se používá jako víceúčelové plastické mazivo a mazivo na mazání valivých a kluzných ložisek všech druhů.

Přednosti

- **víceúčelové plastické mazivo,**
- **dobrá antikorozní ochrana,**
- **odolnost vůči stárnutí.**

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	K 1 K-20	DIN 51 502
		ISO-L-X-BCEA 1	ISO 6743-9
Barva	-	béžová	-
Zahušťovací prostředek	-	lithné mýdlo	-
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	310 - 340	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	1	DIN 51 818
Antikorozní účinky na oceli (metoda Emcor)	stupeň koroze	0 a 0	DIN 51 802
Korozní účinky na mědi	stupeň koroze	1 - 100	DIN 51 811
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 807-1
Protlačitelnost	při - 35 °C	hPa	DIN 51 805
	při - 20 °C	hPa	
	při + 20 °C	hPa	
Oxidační stabilita, úbytek tlaku	hPa	< 300	DIN 51 808
Rozsah provozních teplot	°C	- 20 až + 120	DIN 51 825