

RENOLIT MP PLUS

PI 5-4422

Víceúčelové plastické mazivo se zvýšenou přilnavostí

Popis

RENOLIT MP PLUS je víceúčelové plastické mazivo na bázi lithného mýdla. Má velmi dobrou přilnavost, je mechanicky zatížitelné, stabilní vůči stárnutí a odolné vůči vodě.

RENOLIT MP PLUS poskytuje velmi dobrou ochranu proti korozi, vykazuje velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách, je poddajné a stabilní vůči hnětení.

Použití

RENOLIT MP PLUS je ideální jako univerzální plastické mazivo určené pro všechna mazací místa osobních vozidel, užitkových vozidel a pracovních strojů. RENOLIT MP PLUS je použitelný jako mazivo na póly baterií.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KP2K-30	DIN 51 502
Barva	-	přírodní	-
Zahušťovací prostředek	-	lithné mýdlo	-
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	1/10 mm	265 až 295	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 – 90	DIN 51 807
Svařovací zatížení na ČKS	N	2600	DIN 51 350-4
Antikoroziční účinky na oceli (metoda Emcor)	stupeň koroze	0 – 0	DIN 51 802
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 100	DIN 51 805
při – 30 °C	hPa	< 1400	DIN 51 805
Rozsah užitných teplot	°C	- 30 až + 120	DIN 51 806
krátkodobě	°C	140	a metoda firmy
Bod vzplanutí	°C	> 220	DIN ISO 2592