

RENOLIT SRL 2

PI 5-4424

Popis

RENOLIT SRL 2 je měkké, dlouhovláknité lithné plastické mazivo s EP-vlastnostmi.

Obsahuje ochranné antikoroziční přísady a přísady na zlepšení přilnavosti.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KP2K-30	DIN 51 502
Barva	-	přírodní barvy	-
Zahušťovací prostředek	-	lithné mýdlo	DIN 51 503
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	1/10 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 807
Svařovací zatížení na ČKS	N	2600	DIN 51 350-4
Antikoroziční účinky vůči oceli (metoda Emcor)	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802
Oxidační stabilita 100h/100 °C	bar	< 0,5	ASTM D 942
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 100	DIN 51 805
při - 30 °C	hPa	< 1400	DIN 51 805
Rozsah užitečných teplot	°C	- 30 až + 120	DIN 51 806
krátkodobě až	°C	140	a metoda firmy
Údaje o základovém oleji			
Druh základového oleje	-	ropný	-
Viskozita základového oleje při 40 °C	mm ² /s	cca 100	DIN 51 562
při 100 °C	mm ² /s	cca 11	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 220	DIN ISO 2592