

RENOLIT LA 2

PI 5-4580

Popis

RENOLIT LA 2 je speciální plastické mazivo na syntetické bázi.

Používá se na mazání třecích párů plast/plast při normálních i nízkých teplotách.

Plastické mazivo RENOLIT LA 2 je snášenlivé s elastomery EPDM a NBR.

RENOLIT LA 2 umožňuje manipulaci s nízkými nastavovacími silami i za nízkých teplot.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Zahušťovadlo	-	lithné mýdlo	-
Barva	-	bílá	-
Hustota	kg/m ³	1350	DIN 51 757
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	280 až 310	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	1/2	DIN 51 818
Odlučování oleje 18 h/ 40 °C	%	< 0,5	DIN 51 817
18 h/120 °C	%	< 4,0	DIN 51 817
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 70	DIN 51805
- 40 °C	hPa	< 200	DIN 51 805
Rozsah užitečných teplot	°C	- 60 až + 140	-

Použití

Vzhledem k obsahu speciálního syntetického oleje se plastické mazivo RENOLIT LA 2 nesmí míchat s ostatními mazivy.