

Produkt- I N F O R M A C E



RENOLIT BT

PI 5-4635

Popis

RENOLIT BT 2 a RENOLIT BT 3 jsou víceúčelová lithná EP - plastická maziva, která mají vynikající a dlouhodobou odolnost vůči hnětení a poskytují velmi dobrou ochranu proti opotřebením při vysokém a rázovém zatížení.

Plastická maziva RENOLIT BT 2 a RENOLIT BT 3 poskytují velmi dobrou antikorozi ochranu a jsou odolná vůči studené a teplé vodě.

Použití

Plastická maziva RENOLIT BT 2 a RENOLIT BT 3 se používají na mazání všech druhů valivých a kluzných ložisek.

Jsou vhodná zejména na mazání specificky vysoce zatížených valivých ložisek, například na celoživotnostní mazání nosných válečků dopravních pásů, ložisek kol nákladních vozidel atd.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	RENOLIT		Zkouška dle
		BT 2	BT 3	
Označení	-	KP 2 K-25	KP 3 K-20	DIN 51 502
Zahušťovací prostředek	-	lithné mýdlo		-
Barva	-	světlé béžová, krycí		-
Bod skápnutí	°C	> 190	> 190	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	265 až 295	220 až 250	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	3	DIN 51 818
Rozsah užitečných teplot	°C	- 25 až + 130	- 20 až + 130	-