

Produkt- I N F O R M A C E



RENOLIT ST - CM 2

PI 5-4650

Popis

RENOLIT ST-CM 2 je speciální plastické mazivo na bázi vybraných syntetických základových olejů a PTFE jako zahušťovacího prostředku.

Použití

RENOLIT ST-CM 2 se používá v automobilovém průmyslu a autopříslušenství na mazání zámků a uzavíracích mechanismů, u kterých je důležitá zejména odolnost vůči rozpouštědlům.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KPX 2 R-40	DIN 51 502
	-	ISO-L-X-DFEB-2	DIN ISO 6743-9
Barva	-	bílá	-
Zahušťovací prostředek		PTFE	-
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Antikorozní účinky (test Emcor)	stupeň hodnocení	0 - 0	DIN 51 802
Hustota	kg/m ³	2000	-
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 807-1
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 250	DIN 51 805
Protlačitelnost při - 30 °C	hPa	< 500	DIN 51 805
Odlučování oleje při 18h / 40 °C	%	< 1	DIN 51 817
Rozsah provozních teplot	°C	- 40 až + 180	-