

Produkt- I N F O R M A C E



RENOLIT SF 7 - 041

PI 5-4680

Popis

RENOLIT SF 7-041 je lithné plastické mazivo třídy NLGI 000 (tekuté).

Obsahuje přísady na zlepšení ochrany proti rezivění, oxidaci, na zlepšení přilnavosti a tlakové zatížitelnosti mazacího filmu.

Použití

RENOLIT SF 7-041 nachází uplatnění při mazání uložení všech druhů na etiketovacích a balicích strojích v teplotním rozsahu od – 30 do + 120 °C.

Vzhledem k měkké konzistenci maziva je vhodné nanášet mazivo centrálním mazacím zařízením s malým průřezem trubek.

Díky dobré odolnosti vůči vodě a dobré přilnavosti není RENOLIT SF 7-041 z mazacích míst smýván stříkající vodou.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KP 000 K-30	DIN 51 502
	-	GP 000 K-30	-
	-	ISO-L-XCCEB000	ISO 6743-9
Zahušťovací prostředek	-	lithné mýdlo	-
Barva	-	přírodní barva	-
Bod skápnutí	°C	> 150	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	445 - 480	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	000	DIN 51 818
ČKS - zatížení „dobré“	N	2400	DIN 51 350-4
ČKS - svařovací zatížení	N	2600	DIN 51 350-4
Rozsah užitečných teplot	°C	- 30 až + 120	DIN 51 825