

RENOLIT HV 1615 - MR

PI 5-7051

Popis

RENOLIT HV 1615-MR je měkké, tepelně stabilní plastické mazivo odlučující vodu. Obsahuje velmi účinnou kombinaci přísad na zvýšení tlakové zatížitelnosti mazacího filmu a na zlepšení vlastností nouzového mazání.

Druh mýdla a výběr základového oleje umožňují použití maziva RENOLIT HV 1615-MR v širokém teplotním rozsahu.

Použití

Plastické mazivo RENOLIT HV 1615-MR bylo vyvíjeno speciálně na mazání mechanismů nastavování opěrek sedadel firmy Keiper Recaro.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KPF 1P-40	DIN 51 502
Zahušťovací prostředek	.	komplexní Al-mýdlo	-
Barva	-	běžová, krycí	-
Bod skápnutí	°C	> 220	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	310 až 340	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	1	DIN 51 818
Míchací test za studena při - 40 °C	-	dobrá míchatelnost	metoda DB
Rozsah užitných teplot trvale	°C	- 45 až + 160	-
krátkodobě	°C	+ 220	-