

Produkt- I N F O R M A C E



DUOTAC ZGO - 07

PI 5-9020

Popis

DUOTAC ZGO-07 je dobře přilnavé tekuté plastické mazivo zahuštěné gelem, vyrobené na bázi středně viskózního ropného oleje s přísadou pevného maziva - grafitu. Obsahuje přísady na zlepšení EP-vlastností a antikoročních účinků.

DUOTAC ZGO-07 vytváří olejově vlhký mazací film, obsahující grafit a chránící před korozí.

Použití

DUOTAC ZGO-07 se používá převážně na mazání otevřených ozubených převodů a na mazání lan.

DUOTAC ZGO-07 se nanáší nástřikem nebo máčením. Před nanášením musejí být boky zubů řádně očištěny.

Charakteristika

| Vlastnosti | Jednotka | Údaje | Zkouška dle |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|
| Označení | - | OGPF00 P-20 | DIN 51 502 |
| Barva | - | černá | - |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 390 až 430 | DIN ISO 2137 |
| Třída NLGI | - | 0 / 00 | DIN 51 818 |
| Bod skápnutí | °C | > 240 | DIN ISO 2176 |
| Rozsah užitných teplot | °C | - 20 až + 160 | - |
| Svařovací zatížení na ČKS | N | 3400 | DIN 51 350 |