

Titan Fuel Plus Bar

PI-FOPL-6-004.1

Zušlechťující přísada do motorové nafty

Výhody vyplývající z použití přísady Titan Fuel Plus Bar:

- ◆ **Zvýšení cetanového čísla paliva**
 - účinnější spalování a menší spotřeba paliva
 - tišší chod motoru
 - nižší toxicita spalin
 - snadnější rozběh
 - lepší trakční vlastnosti motoru před jeho zahřátím.
- ◆ **Zlepšení mazacích vlastností paliva**
 - zmenšené opotřebení třecích dvojic vstřikovací soustavy, především při obsahu síry v palivu pod 0,1%
 - zvýšení spolehlivosti vstřikovací soustavy.
- ◆ **Snížené zakarbonování vstřikovacích trysek**
 - dokonalé rozptýlení paliva ve spalovacím prostoru
 - menší spotřeba paliva díky dokonalejšímu dávkování
 - menší náklady na údržbu a opravy vstřikovací soustavy.
- ◆ **Zlepšené startování motoru „za studena“**
 - krátká doba rozběhu
 - menší opotřebení akumulátoru a spouštěče
 - menší množství paliva proniklého do motorového oleje.
- ◆ **Redukce škodlivých emisí**
 - viditelné snížení kouřivosti.
- ◆ **Snížení pěnovosti paliva**
 - rychlejší natankování nádrže.
- ◆ **Zlepšení antikoročních vlastností paliva**
 - omezení koroze palivového systému při vniknutí vody do paliva.

Použití:

Z technického i ekonomického hlediska je nejvýhodnější přidání 1 litru přísady **Titan Fuel Plus Bar** do 1000 litrů motorové nafty.

Nejlepšího rozmíchání se dosáhne přidáním přísady **Titan Fuel Plus Bar** do palivové nádrže těsně před tankováním nafty.

Čistící efekt se u starších motorů projeví po ujetí okolo 5000 km.

Doplňkovým kladným efektem přidání přísady **Titan Fuel Plus Bar** je snížení teploty filtrovatelnosti paliva.

Titan Fuel Plus Bar obsahuje intenzivní barvivo, které dává směsi s palivem charakteristickou modrozelenou barvu, která umožňuje snadnou identifikaci směsi.