

BETONEX TH

Prostředek na čištění a ošetřování stavebních strojů a stavebního nářadí v oblasti pozemních a podzemních staveb, při přepravě betonu a zhotovování betonových dílů

Popis

BETONEX TH je čistící a ochranný prostředek pro stavební stroje a stavební nářadí, který je složen z parafinických uhlovodíků a rostlinného oleje.

Vlastnosti

- univerzální použitelnost
- vysoká ochrana
- velmi vhodný pro mobilní domíchávače a čerpadla betonu
- biologicky rychle odbouratelný.

Oblasti použití

Prostředek BETONEX TH zabraňuje pevnému přilepování malty a betonu na stavebních strojích, mobilních domíchávačích, čerpadlech betonu, míchacích zařízeních, sílech, ocelových a velkoplošných bedněních, jakož i na všech druzích kovových součástí.

Použití

Stroje a nářadí očistit vodou. BETONEX TH nanést na očištěné díly štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením, odolným olejům, (s tryskou Teejet SS 800067).

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	není stanovena	DIN 51 562-1
Hustota při 20 °C	kg/m ³	885 ± 50	DIN 51 757
Třída nebezpečnosti	-	netýká se	-
Biologická odbouratelnost po 21 dnech	%	> 75	ve spojení s OECD-Screening-test

Na dílech se utvoří tenký ochranný film, který brání přilepování betonových škraloupů a ulehčuje tak každodenní práci.

Jako ošetřující prostředek by měl být použit před prvním a každým dalším použitím.
Spotřeba: cca 25 - 35 m²/l.

BETONEX TH je hotový přípravek k okamžitému použití, nesmí být ředěn vodou, oleji nebo rozpouštědly!

Pokyny

- Doba skladování by neměla být delší než 1 rok.
- Sudy skladovat na ležato.
- Po odebrání obaly uzavřít.

Další pokyny

Dodržovat nařízení WHG (nařízení o látkách ohrožujících vodu) a List bezpečnostních údajů ES.

Ve všech případech použití musí být předem provedena zkouška, neboť speciální místní a materiálové podmínky mají rozdílný vliv na účinnost. Nepatrné barevné odchylky jsou pro tento produkt specifické, nemají však vliv na jeho kvalitu a účinky.