

ALMETYN 2

Komplexní hlinité mazivo s dobrými EP vlastnostmi

Popis

ALMETYN 2 je komplexní hlinité mazivo na bázi ropného oleje s dobrými EP vlastnostmi a dobrými vysokoteplotními vlastnostmi. Jako univerzální mazivo je vhodné pro četné oblasti použití při nejvyšších měrných zatíženích, zvýšených teplotách a silných výkyvech teplot.

Vlastnosti:

- rozsah užitných teplot: od - 20 do + 150 °C, krátkodobě až do + 180 °C
- vynikající tlaková zatížitelnost
- dobrá ochrana před opotřebením
- vysoká tepelná a oxidační stabilita
- dobrá odolnost vůči vodě
- bezpečná antikorozní ochrana
- tepelná a mechanická reversibilita
- dobrá odolnost vůči hnětení.

Oblasti použití

ALMETYN 2 se používá na mazání kluzných a valivých ložisek, vedení při nejvyšších měrných zatíženích, zvýšených teplotách a silných výkyvech teplot jako například: v průmyslu zpracování hornin, v drtící technice, v železářském a ocelářském průmyslu, v chemickém průmyslu, ve všeobecném strojírenství, ve spékacích zařízeních, v kalandrech, ve vytlačovacích lisech, pro vibrační síta (horká a studená), ve strojích na přesun zeminy a jiných zařízeních.

Použití

Nanášení se provádí ručně, vhodnými mazacími lisy nebo centrálním mazacím zařízením.

Upozornění

ALMETYN 2 je k dispozici i v 1. a 3. třídě konzistence.