

RIVOLTA S.K.D. 6002

Vysokoteplotní plastické mazivo

Popis

RIVOLTA S.K.D. 6002 je speciální, plně syntetické plastické mazivo na bázi fluorinových olejů a speciálního zahušťovadla. Tato kombinace poskytuje produktu tepelnou stabilitu, která vysoce převyšuje konvenční vysokoteplotní plastická maziva. Produkt je proto použitelný do +280°C, krátkodobě až do +300°C. Inertní základový olej zaručuje plnou účinnost mazání i za přítomnosti agresivního média.

Použití

Vstřikování plastů: pro tepelně vysoce zatížené ejektory, aktuátory a další kluzné plochy nástrojů na vstřikování plastů. Vhodné pro citlivé materiály jako jsou transparentní díly, PC, EPDM atd. Velice odolné vůči agresivním kondenzátům z plastů. Díky extrémně nízkým ztrátám odpařováním zůstává RIVOLTA S.K.D. 6002 vláčná a účinně maže po dlouhou dobu i při nejvyšším tepelném zatížení.

Valivá a kluzná ložiska: mazání při vysokých teplotách, např. ložiska sušiček, řetězy pecí, elektromotory, ventilátory a kompresory, hnací kola pecí, vozíky autoklávů atd.

Ložiska a vedení: v agresivní atmosféře, např. v chemickém nebo kovozpracujícím průmyslu.

Kompatibilita

RIVOLTA S.K.D. 6002 je výborně snášenlivá s plasty a těsněním. RIVOLTA S.K.D. 6002 **není mísitelná** s produkty na minerální bázi ani s jinými syntetickými mazivy.

Přednosti

Registrace u NSF jako třída H1.

Široký rozsah provozních teplot: -30 až +280°C, krátkodobě až 300°C.

Minimální ztráty odpařováním.

Dlouhá životnost i při velmi vysokých provozních teplotách.

Vynikající mazací vlastnosti.

Velmi dobrá přilnavost.

Extrémně nízká spotřeba.

Vynikající antikorozní ochrana.

Odolný vůči vodě, páře, rozpouštědům, luhům a kyselinám.

Vynikající snášenlivost s plasty a elastomery.

Aplikace

Před nanesením je třeba z mazacího místa co nejlépe odstranit nečistoty a zbytky ostatních maziv. Vysoká technická kvalita produktu je dosažitelná pouze za předpokladu, že se produkt nanáší na zcela čisté kovové povrchy.

Dostupná balení: 500 g, 200 g (dávkovač)

Dodáva

Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor,

381 281 925, 777 281 925, info@hazmioil.cz,

www.hazmioil.cz



