

RENOFORM HAP 801/6

PI 2-9990

Tvářecí pasta s vysokým podílem pigmentů, mísitelná s vodou

Popis

RENOFORM HAP 801/6 je vodou ředitelné tažné mazivo bez obsahu ropného oleje pro obtížné tvářecí operace. RENOFORM HAP 801/6 obsahuje anorganická pevná maziva.

Použití

RENOFORM HAP 801/6 se používá buď jako koncentrát nebo smíchaný vodou až do 30% k tažení obtížných plechových dílů z legované nebo nelegované oceli, podmíněně také pro pozinkované nebo poolovené plechy.

Film maziva, který zůstane na tažených dílech, umožňuje několikátýdenní skladování pod střechou. Po delším skladování lze film maziva odstranit postřikovým nebo ponorným čisticím prostředkem. Povlakované plechy mají sklon k tvorbě pevně lpícího mýdla. Film maziva by proto měl být během jednoho až dvou dnů po tváření omyt. Doporučujeme použít vodné alkalické průmyslové čisticí prostředky řady RENOCLEAN. Dle naší zkušenosti nenarušuje pigmentace následné svařovací operace.

Přednosti

- Stabilní přípravek, pro použití se ředí vodou.
- Pro hluboké tažení plechů ze všech z uhlíkových a ušlechtilých ocelí.
- Nejvyšší tvářecí výkon díky velmi účinným pevným mazivům.
- Zbylý film dobře chrání proti korozi.
- Odstranitelný rozpouštědlovými nebo vodnými čisticími přípravky.
- Bez obsahu ropného oleje a biologicky odbouratelný, tudíž snadná likvidace zbytků.

Podmínky skladování

0 až + 40 °C

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled maziva	-	světle béžová pasta	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1050	DIN 51 757
Penetrace (plastový kužel)	0,1 mm	370	DIN ISO 2132
Hodnota pH, emulze 30 % ve vodě	-	9,2	DIN 51 369
Klimatická komora	cykly	>15	DIN 50 017-KFW

Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:
 HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice
 Tel.: 381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.: 381 282 153
 Vodafone.: 777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027
 Email.: hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz