

SILKOLENE AQUA 4 15W-40

Olej pro většinu lodních vznětových i zážehových čtyřdobých motorů

Popis

SILKOLENE AQUA 4 SAE 15W-40 představuje novou generaci univerzálního motorového oleje pro čtyřdobé vznětové i zážehové motory. Použitá nejmodernější technologie poskytuje nejširší možný výkonnostní profil.

Použití

Motorový olej SILKOLENE AQUA 4 SAE 15W-40 je vhodný pro použití ve většině vznětových motorů zastavěných do pobřežních, rekreačních a lehkých komerčních námořních plavidel, včetně jednotek Caterpillar, Volvo a Mercedes.

SILKOLENE AQUA 4 SAE 15W-40 je doporučen pro použití v nejmodernějších vznětových motorech s nízkými emisemi.

SILKOLENE AQUA 4 SAE 15W-40 je navíc vhodný i pro použití v mnoha zážehových motorech používaných v plavidlech.

Specifikace

- SAE 15W-40
- API CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF / CD / SJ
- CCMC D5 / D4 / PD-2 / G4
- ACEA A3 / B3 / E3 / E5
- MAN 3275
- Mercedes MB 228.3
- Volvo VDS-2
- Cummins CES 20077
- Allison C4

Výhody

- Plně vhodný tam, kde jsou vyžadovány specifikace API CG-4, CF-4 a CCMC D5.
- Je univerzální a proto odpadá nebezpečí nesprávného použití.
- Splňuje požadavky všech výrobců OEM (vznětové motory).
- Lze jej použít v zážehových motorech, kde jsou specifikovány oleje až do třídy API SJ.
- Poskytuje zvýšenou ochranu proti kalům a opotřebením v nejmodernějších vznětových motorech.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,14	IP 71
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	83,15	IP 71
Viskozitní index	-	177	IP 226
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku	°C	190	IP 34
Bod tuhnutí	°C	- 30	IP 15
Hustota při 15,6 °C	kg/m ³	881	IP 160