

WISURA AKS - řada

Univerzální řezné oleje

Popis

Oleje řady WISURA AKS jsou víceúčelové oleje na bázi vysoce hodnotných základových olejů s nízkým obsahem aromátů.

Obsahují přísady na zlepšení odolnosti proti stárnutí, ochranné antikoroziční přísady, EP-přísady, zvyšující mechanickou zatížitelnost a zlepšující řezné účinky při obrábění.

Oleje řady WISURA AKS vytvářejí při použití jen nepatrné množství olejové mlhy a nezatěžují tak pracovní prostředí.

Oleje řady WISURA AKS neobsahují chlór a těžké kovy.

Oleje řady WISURA AKS zaručují kvalitu povrchů, přesnost rozměrů a dlouhou životnost nástrojů.

Olejové náplně mají dlouhou životnost, neboť nedochází k vynášení přísad.

Jsou vhodné i na opracování barevných kovů.

Použití

Oleje řady WISURA AKS lze použít jako řezné a brusné oleje i jako racionalizační oleje na mazání součástí strojů.

Oleje řady WISURA AKS se přednostně používají jako řezné oleje v soustružnických a víceřetenových automatech, na odvalovací frézování při zhotovování ozubených kol a na broušení boků zubů.

V problematických případech se prosím obraťte na naše technické pracovníky.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	WISURA AKS				
		10	15	22	32	40
Hustota při 15 °C	kg/m ³	850	854	865	872	877
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	10	17	22	32	43
Bod vzplanutí	°C	170	190	200	220	210