

# ANTICORIT ECUBSOL BOA II

## Koncentrát hydraulické kapaliny typu HFAE

### Popis

ANTICORIT je koncentrát typu HFA bez obsahu bóru, který se používá ve formě emulze oleje ve vodě jako těžko zápalné hydraulické kapaliny.

Takto připravené emulze mají dobrou a dlouhodobou stabilitu, vynikající antikorozi ochranu a dobrou stabilitu vůči napadání mikroorganismy.

ANTICORIT ECUBSOL BOA II je v koncentraci 1 % zařazen do 0. třídy vodu ohrožujících látek (WGK 0).

### Použití

ANTICORIT ECUBSOL BOA II se používá jako 1 % a 0,5 % emulze oleje ve vodě pro moderní hydraulické výztuže hlubinných dolů a v průmyslových oblastech s nebezpečím požáru.

### Specifikace

ANTICORIT ECUBSOL BOA II splňuje požadavky 6. Lucemburské zprávy pro koncentraci 1 % a 0,5 % a je zařazen do seznamu povolených těžko zápalných hydraulických kapalin (povolení Zemského důlního úřadu Dortmund ze dne 23.5.1990 pod značkou 13.31/14-6).

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	890	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	22	DIN 51 562
Hodnota pH, emulze 3 % s MLW *)	-	9	DIN 51 369
Skupina tekutiny	-	HFAE	VDMA 24 317 VDMA 24 320