

TITAN AGRO 1 HD 1550

PI-FOPL-6-003

Univerzální širokorozsahový motorový olej

Popis:

TITAN AGRO 1 HD 1550 je univerzální motorový olej, který nachází použití v podnicích využívajících mnoho typů vozidel. TITAN AGRO 1 HD 1550 je širokorozsahový olej určený pro mazání spalovacích motorů - naftových i s přepřínováním a benzinových. Provozní vlastnosti oleje TITAN AGRO 1 HD 1550 umožňují jeho přednostní použití především v motorech částečně opotřebovaných a po značných probězích.

Olej TITAN AGRO 1 HD 1550 zajišťuje:

- dosažení dostatečného tlaku oleje v mazacím systému i v motorech o značném stupni opotřebování,
- spolehlivou ochranu funkčních částí motoru před opotřebováním i při nejvyšším provozním zatížení,
- zamezení vzniku úsad a kalů při přerušovaném provozu i při neúplném ohřátí motoru (v městském provozu),
- zamezení zapékání pístních kroužků i místnímu poškozování válce, tzv. „bore polishing“,
- dosažení čistoty součástí motoru a současně jejich dokonalé protikorozi ochrany,
- omezené opotřebování oleje po celou dobu jeho použití,
- neutrální chování k materiálům motoru,
- dokonalou funkci motorů vybavených katalyzátory spalin, které používají bezolovnatý benzín.

Klasifikace:

TITAN AGRO 1 HD 1550 splňuje požadavky:

SAE	15W-50
API	CD/SF
CCMC	D4/G4

Podmínky použití:

Olej TITAN AGRO 1 HD 1550 má zaručený proběh:

- v naftových motorech 20 000 km
- v benzinových motorech 15 000 km
- v naftových motorech samochodých strojů a zemědělských traktorů 300 Mh.

Při prvním použití oleje TITAN AGRO 1 HD 1550 je třeba vyměnit vložku olejového filtru po 100 Mh nebo po 5 000 km. Další výměny se provádějí po každých 150 Mh nebo po 10 000 km. Při náhradě olejů jiných výrobců olejem TITAN AGRO 1 HD 1550 není požadováno vyplachování mazacího systému motoru. Bez ohledu na ujeté kilometry je třeba měnit olej v motoru jednou ročně.