

TITAN ATF F

PI-B 0022

Olej pro automatické převodovky, měniče momentů, servořízení a všechny systémy, kde je vyžadován olej typu FORD M2C 33F/G.

Popis

Olej TITAN ATF F je vhodný pro aplikace, kde je doporučována kapalina tohoto typu, především v převodovkách, servořízeních nebo hydraulických systémech osobních a užitkových vozidel, autobusů a stavebních nebo zemědělských strojů.

Výkonnost

- FORD M2C 33 F
- FORD M2C 33 G

Vlastnosti a výhody

- Velmi stabilní viskozita a velmi vysoký viskozitní index pro snadné řazení za nízkých i vysokých teplot.
- Zvýšená odolnost proti oxidaci umožňuje prodloužit životnost oleje a intervaly jeho výměny.
- Vynikající ochrana proti opotřebení a korozi součástí ze železných i neželezných kovů.
- Kompatibilní se všemi druhy těsnění.

Balení

Olej TITAN ATF F je dodáván v cisternách, sudech o objemu 205 nebo 60 litrů a v kanystrech o objemu 20 litrů.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	červená	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	872	ASTM D 1298
Viskozita při 40°C	mm ² /s	40,0	ASTM D 445
Viskozita při 100°C	mm ² /s	8,0	ASTM D 445
Viskozitní index	-	160	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	°C	190	ASTM D 92
Bod tuhnutí	°C	-42	ASTM D 97